

# PHD 26

## L'UTILITAIRE PASSE-PARTOUT

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la PHD26 est le modèle sur le marché qui convient le mieux aux entrepreneurs qui ont besoin de hauteur dans un environnement à espace limité.

- ➔ Barres latérales extensibles
- ➔ Plateforme étroite
- ➔ Déplacement pleine hauteur
- ➔ 4 planétaires hydrauliques



**PLAFOLIFT**  
International®



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## PHD26

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>A</b> Hauteur de travail                    | 9,75 m                                  | 32'                                     |
| <b>B</b> Hauteur de la plateforme en extension | 7,93 m                                  | 26'                                     |
| <b>C</b> Hauteur de la plateforme fermée       | 1,70 m                                  | 5'-7"                                   |
| <b>D</b> Hauteur fermée avec garde-corps       | 2,46 m                                  | 8'-1"                                   |
| <b>E</b> Portée rétractable                    | 1 067 mm                                | 42"                                     |
| <b>F</b> Hauteur libre au sol                  | 190,5 mm                                | 7.5"                                    |
| Dimensions de la plateforme                    | 2 007 x 3 657 (mm)                      | 6'-7" x 12'                             |
| Capacité de la plateforme                      | 680 kg                                  | 1 500 lb                                |
| Capacité de la portée rétractable              | 113 kg                                  | 250 lb                                  |
| Barre latérale de série                        |   |   |
| Temps de montée/descente                       | 26 s./30 s                              | 26 s./30 s.                             |
| Déplacement en hauteur maximale                | 7,93 m                                  | 26'                                     |
| Vitesse de déplacement 4 x 4                   | 4,8 Km/h<br>(0,5 Km/h en position haut) | 2,98 mph<br>(0,31 mph en position haut) |
| Carburant                                      | Diesel                                  | Diesel                                  |
| Pneus  | 29-12.50-15                             | 29-12.50-15                             |
| Moteur diesel V1505                            | 26 Kw                                   | 35 Hp                                   |
| Capacité du réservoir de carburant             | 95 L                                    | 25 gal                                  |



## ÉQUIPEMENT STANDARD


- 4 roues motrices
- Freins hydraulique au 4 roues
- 4 stabilisateurs hydrauliques
- Vitesse proportionnelle
- Montée et descente proportionnelle
- Joystick quick disconnect
- Alarme de mouvement
- Alarme d'inclinaison
- Descente manuelle à la base en cas d'urgence
- Barres latérales extensibles
- Ensemble hiver (chauffe batterie, chauffe moteur, chauffe huile)
- Lumière stroboscopique
- Klaxon
- Prise 110 volts à la plateforme
- Moteur diesel kubota
- Réservoirs hydraulique et diesel verrouillable
- Garde corps rabattable
- Plancher rétractable avant de 42"
- Etais de sécurité pour entretien
- Compte-heure



Manette ergonomique



Moteur diesel



Stabilisateurs hydrauliques indépendants



Prises 110 volts à la plateforme

